

Interactive Whiteboard หน้าจออัจฉริยะ "ทัชสกรีน"

5 Function in One Design




Scan here to watch the video



รองรับทุกขนาด ทุกโซลูชั่น

ขนาด 55" 65" 75" 85" 86" 98"


อุปกรณ์เสริม (Option)



กล้อง และ ไมโครโฟน Built-in




ขาตั้ง มีล้อเลื่อน



Smart Pen



OPS ระบบปฏิบัติการ (Windows)



Display Sharing



การเขียนเป็นธรรมชาติ
อย่างชาญฉลาด



ผลิตเพื่อกับการเขียน ใช้งานง่าย
มาพร้อมกับอินพุตหลายรูปแบบ



หน้าจอ 4K Ultra HD Screen

การแสดงผลคมชัด
ความละเอียด 3,840 x 2,160 pixel



การโต้ตอบหลายหน้าจอ

ทำงานร่วมกันได้หลายอุปกรณ์
ให้การทำงานและการประชุมมีประสิทธิภาพ



ระบบสัมผัส

ระบบสัมผัสแบบมัลติทัช ทำงานพร้อมกัน
หลายช่องทาง (เขียน ลบ ย่อ ขยาย ย้ายวัตถุ)



ตอบโต้การประชุมออนไลน์

ได้ทั้งเดี่ยว หรือเป็นหมู่คณะ

รองรับแอปการประชุม ช่วยจัดการ
ประชุมออนไลน์ที่รวดเร็ว สะดวก



คำอธิบายประกอบการประชุม
ได้อย่างอัจฉริยะ

เขียนข้อความเพิ่มเติมบนรูปภาพ หรือ
เอกสารการประชุมได้อย่างง่ายดาย



DOCUSYS
across asean, since 2003

บริษัท ด็อกคิวซิส (ไทยแลนด์) จำกัด

10/2 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

☎ 02 643 8725-7

✉ info@docusys.co.th
🌐 www.docusys.co.th



Neosys Group Companies :



คุณสมบัติของเครื่อง Interactive Whiteboard



รุ่น		NS55	NS65	NS75	NS86	NS98
ขนาดจอ (นิ้ว)		55"	65"	75"	86"	98"
พื้นที่แสดงผลของจอ (กว้าง x สูง) มม.		1200 x 680	1420 x 800	1650 x 920	1890 x 1060	2150 x 1210
ชนิดหน้าจอ		Backlight Type (DLED)				
ระบบหน้าจอสัมผัส Sensor		เทคโนโลยีสแกนรูปแบบอินฟราเรด IR (Infrared)				
ความละเอียดหน้าจอ (Resolution)		3,840 x 2,160 (4K)				
อัตราส่วนภาพ (Display Ratio)		16 : 9				
ความสามารถแสดงสี (Color Depth)		1.07 พันล้านสี (1.07 Billion Colors (10-bit Depth) with HDR 10)				
อัตราส่วนความคมชัด (Contrast Ratio)		4,000 : 1				
อัตราความเร็วในการตอบสนองภาพ		การสัมผัส ≤8ms				
ความสว่างจอภาพ (Brightness)		400cd/m2				
สัมผัสหน้าจอพร้อมกันสูงสุด		40 point touch				
วัสดุหน้าจอ		tempered glass หนา 4 มิลลิเมตร				
หน้าจอภาพเป็นแบบ		anti glare / Intelligent eye protection				
ลำโพง Stereo Sound ในตัว		8Ω/15W x 2				
อายุการใช้งาน		50,000 hours				
Build-in Camera (Option)		8 ล้าน พิกเซล (48 ล้าน พิกเซล เมื่อเชื่อมต่อกับ OPS)				
ไมโครโฟน		Array 8 ตัว				
มุมมองของจอภาพ		178°				
Input	RS-232	1 ช่อง				
	RJ45	1 ช่อง รองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 10/100/1000				
	HDMI	1 ช่อง				
	MIC	1 ช่อง				
	USB	2 ช่อง				
Output	Earphone	1 ช่อง				
	USB TOUCH	1 ช่อง				
	HDMI OUT	1 ช่อง				
	SPDIF	1 ช่อง				
Port ด้านหน้า	USB	3 ช่อง				
	HDMI IN	1 ช่อง				
	USB TOUCH	1 ช่อง				
	Type - C	1 ช่อง				
	ปุ่ม เปิด/ปิด เครื่อง	1 ปุ่ม				
หน่วยประมวลผล		Quad core ARM Cortex-A72 + Quad core Cortex- A53				
หน่วยประมวลผลประมวลกราฟิก		GPU Mali G52				
ระบบปฏิบัติการ		Android 14				
หน่วยความจำ (RAM)		DDR4 8G				
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลในตัวเครื่อง (ROM)		128GB				
รองรับเครือข่ายไร้สาย WIFI		Wi-Fi 6 ความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz (IEEE 802.11 ax)				
หน้าจอส่งสัญญาณ (WIFI)		5G				
การเชื่อมต่ออุปกรณ์เพิ่มเติม		Bluetooth 5.4				
VESA hole site มม.		4-M8 hole site 600 x 400				
เทคโนโลยีหน้าจอระบบสัมผัส		Multiple Infrared scanning technology รวมถึงสามารถเลือก ช่องสัญญาณ Input				
Drive Mode		HID Free Drive				
Communication Port		USB				
จุดการรับรู้ชั้นต่ำ Sensor		2mm				
ความแม่นยำในการสัมผัส		±1mm				
Anti-Interference		Incandescent lamp (220V, 100W)				
Calibration		Calibration free				
Touch Time		More than 60 million times in the same position				
Touch Power supply Mode		USB 5.0V power supply				
อุปกรณ์ในเครื่อง	ขาตั้ง / อุปกรณ์ยึดผนัง	1 ชิ้น / 1 ชิ้น				
	ปากกา	1 ชิ้น				
	สายพาวเวอร์	1 ชิ้น				
	รีโมทคอนโทรล	1 ชิ้น				
อุปกรณ์เสริม	OPS	CPU Intel Core i7, RAM DDR4 8GB, SSD 256GB, ระบบปฏิบัติการ Windows 10				
PC Option		H81/H110/H310 Mainboard				
Input Voluge		18V DC				
Rated Output Current		5A				
กำลังไฟฟ้า		100-240V, 50/60Hz				
Standby consumption		(≤0.5W)				
Rated Load Power		90W	90W	108W	108W	108W
ขนาดมอเตอร์		≤210W	≤210W	≤325W	≤420W	≤500W
ขนาดสินค้า กว้างxสูงxลึก (มม.)		1,260 x 777 x 84	1,485 x 905 x 88	1,706 x 1,030 x 88	1,953 x 1,177 x 88	2,217 x 1,324 x 108
น้ำหนัก (กก.)		28	37	50	66	87